

CLASSIC FENJA UL 2 EP

Lithiumverseiftes Mehrzweckfett mineralölbasisch mit EP-Zusätzen NLGI 2

Beschreibung

CLASSIC FENJA UL 2 EP ist ein naturfarbenes, universell einsetzbares Mehrzweckfett lithiumverseift auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen.

Anwendungsbereich

CLASSIC FENJA UL 2 EP ist universell verwendbar für die Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie- und Baumaschinen.

Eigenschaften

- guter Korrosionsschutz
- oxidationsbeständig
- wasserbeständig
- hauffähig
- walkstabil
- hohes Druckaufnahmevermögen

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Einheit	UL 2 EP*
Gebrauchstemperaturbereich		°C	-30 bis +120
Kurzzeitig zul. Temperaturspitze		°C	130
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	ca. 185
Walkpenetration	DIN ISO 2137	1/10 mm	265 bis 295
Wasserbeständigkeit	DIN 51 807-1		1 - 90
Korrosionsschutz	DIN 51 802		0
Korrosionswirkung auf Kupfer	DIN 51 811		1 - 100
Grundölviskosität 40 °C	DIN 51 562	mm ² /s	ca. 100
VKA-Schweißkraft	DIN 51 350-4	N	2400

* sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

KP2K-30 nach DIN 51 502