

CLASSIC GALAR LT 75W-90 GL 5 LL

Teilsynthetisches NFZ-Getriebeöl für Getriebe mit Wechselintervallverlängerung

Beschreibung

CLASSIC GALAR LT 75W-90 GL 5 LL ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl der Viskositätslage SAE 75W-90.

Anwendungsbereich

CLASSIC GALAR LT 75W-90 GL 5 LL eignet sich speziell für Synchrongetriebe und stark belastete Differentialgetriebe in Nutzfahrzeugen.

Eigenschaften

- besonders hohe Oxidations- und Viskositätsstabilität bei hohen Temperaturen
- wirksame Schaumresistenz
- hohes Niveau an Verschleißschutz und Lasttragevermögen
- dämpft Antriebsgeräusche
- verhält sich neutral gegenüber den eingesetzten Dichtungsmaterialien

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	75W-90*
Dichte 15 °C	g/cm ³	0,868
Viskosität 40 °C	mm ² /s	76,3
Viskosität 100 °C	mm ² /s	15,2
Viskositätsindex		203
Pourpoint	°C	-48

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

API GL 4/ GL 5/ MT-1

MIL PRF-2105E

Leistungsvermögen

MB 235.8

MB 235.11

MAN 341 E-3 / Z-2

MAN 342 M-3

ARVIN MERITOR 0-76-N

DAF GL 5

IVECO

MACK GO-J

RENAULT B0032/ 3 Annex 3

SAE J 2360

SCANIA STO 1:0

VOLVO 97312

ZF TE-ML 05B/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21B

Aufgrund anwendungstechnischer Erfahrungen ebenfalls in PKW Getrieben gemäß:

VW G 501.50/501.51/G052 190/G052 911 einsetzbar.