

CLASSIC GALAR UM 140 GL 4

Universal-Einbereichsgetriebeöl mineralölbasisch SAE 140W.

Beschreibung

CLASSIC GALAR UM 140 GL 4 ist in nahezu allen normalverzahnten Kfz-Getrieben und Hypoidgetrieben mit kleinem Achsversatz, für die ein GL 4 Getriebeöl vorgeschrieben ist, einsetzbar.

Anwendungsbereich

CLASSIC GALAR UM 140 GL 4 ist ein vielseitig einsetzbares Hochleistungs-Getriebeöl entsprechend der internationalen API-Klassifikation GL 4. Bevorzugt finden diese Getriebeöle Einsatz in synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben, normal beanspruchten Antriebsachsen, Triebwerken von Schleppern, Landmaschinen und Baugeräten. Beim Einsatz sind die Vorschriften der Hersteller zu beachten.

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	140W*
Dichte 15 °C	g/cm ³	0,903
Viskosität 40 °C	mm ² /s	435,0
Viskosität 100 °C	mm ² /s	28,8
Viskositätsindex		93
Pourpoint	°C	-9
Flammpunkt (COC)	°C	255

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

API GL 4