

CLASSIC GALAR UT 75W-90 GL 4/5 LL

CLASSIC GALAR UT 75W-90 GL 4/5 LL ist ein synthetisches Getriebeöl auf Basis hochwertiger HC-Synthese-Grundöle. Es wurde für ein breites Einsatzspektrum entwickelt und eignet sich besonders für synchronisierte Schaltgetriebe sowie stark belastete Differentialgetriebe. Das Öl wird für mechanische Getriebe in Nutzfahrzeugen und Allradfahrzeugen empfohlen.

CLASSIC GALAR UT 75W-90 GL 4/5 LL is a synthetic transmission oil made from high-quality HC synthetic base oils. It's designed for a wide range of applications and works especially well in synchronized manual gearboxes and heavily loaded differentials. The oil is recommended for mechanical transmissions in trucks and four-wheel-drive vehicles.

ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

Geeignet für Schaltgetriebe, Verteilergetriebe und Differentialgetriebe.

Suitable for gearboxes, transfer cases and differentials.

Besonders geeignet für synchronisierte Getriebe und stark belastete Differentiale.

Works great in synchronized transmissions and heavily loaded differentials.

Empfohlen für Nutzfahrzeuge und Fahrzeuge mit Allradantrieb.

Recommended for trucks and four-wheel-drive vehicles.

VORTEILE | ADVANTAGES

Sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrationen.

Very smooth gear shifting with minimal vibration.

Hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität.

Excellent thermal and oxidation stability.

Verlängerte Lebensdauer des Getriebes durch starken Verschleißschutz.

Helps extend transmission life thanks to strong wear protection.

CLASSIC GALAR UT 75W-90 GL 4/5 LL

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

API GL-4

API GL-5

API MT-1

MIL-PRF-2105E

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

ARVIN MERITOR 0-76-N	MAN 341 Z-2	ZF TE-ML 05B
BMW OSB	MAN 342 M-3	ZF TE-ML 07A
CHRYSLER MS 9763	MB 235.11	ZF TE-ML 08
DAF GL5	MB 235.8	ZF TE-ML 12B
DTFR 12B140	RENAULT B0032 / 3 ANNEX 3	ZF TE-ML 12L
DTFR 13B110	SAE J 2360	ZF TE-ML 12N
IVECO	SCANIA STO 1:0	ZF TE-ML 16F
MACK GO-J	VOLVO 97312	ZF TE-ML 17B
MAN 341 E-3	ZF TE-ML 02B	ZF TE-ML 19C ZF TE-ML 21B

TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value	Einheit/Unit	Messwerte/ measured values*
Dichte bei 15°C / Density at 15°C	g/cm ³	0,862
Viskosität/Viscosity 40 °C	mm ² /s	70,2
Viskosität/Viscosity 100 °C	mm ² /s	15,0
Viskositätsindex / VI		226
Pourpoint	°C	-36
Flammpunkt / Flash point	°C	210

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range