

CLASSIC ILSAN GM 100

CLASSIC ILSAN GM 100 ist eine Reihe zinkfreier, mineralölbasischer Industriegetriebeöle aus hochwertigen Raffinaten. Sie bieten zuverlässigen Schutz und hohe Leistungsfähigkeit auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

CLASSIC ILSAN GM 100 is a range of zinc-free, mineral-based industrial gear oils made from high-quality refined base oils. They deliver solid protection and performance even in tough working conditions.

ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

Für Industriegetriebe verschiedenster Bauarten geeignet

Works with pretty much all types of industrial gear systems

Besonders empfohlen bei hoher thermischer Belastung

Ideal for high-temperature or heavy-duty use

Bewährt in anspruchsvollen Umgebungen wie Bergbau und Stahlindustrie

Proven in tough environments like mining and steel plants

VORTEILE | ADVANTAGES

Hoher Verschleißschutz und Korrosionsschutz

Strong wear and corrosion protection

Sehr gute Alterungs- und Oxidationsstabilität

Great resistance to aging and oxidation

Verhindert Pitting und sorgt für zuverlässigen Betrieb

Helps prevent pitting and keeps things running smoothly

CLASSIC ILSAN GM 100

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

DIN 51 517: CLP

ISO 12925 - 1

ISO 6743-6 CKC

SEB 181 226

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

FZG > 12

ZF TE-ML 04H

TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value	Einheit/Unit	Messwerte/ measured values*
Dichte bei 15°C / Density at 15°C	g/cm ³	0,881
Viskosität/Viscosity 40 °C	mm ² /s	102
Viskosität/Viscosity 100 °C	mm ² /s	11,2
Flammpunkt / Flash point	°C	245
Pourpoint	°C	-21

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range