

CLASSIC ILSAN GM 150

CLASSIC ILSAN GM 150 ist eine Reihe zinkfreier, mineralölbasischer Industriegetriebeöle auf Basis hochwertiger Solvent-Raffinate. Sie gewährleisten zuverlässigen Schutz, hohe Stabilität und starke Leistungsfähigkeit auch unter extremen Betriebsbedingungen.

CLASSIC ILSAN GM 150 is a range of zinc-free, mineral-based industrial gear oils made from high-quality refined base oils. They deliver reliable protection and strong performance, even when things get tough.

ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

Für Industriegetriebe unterschiedlichster Bauarten geeignet

Works with basically all kinds of industrial gear setups

Besonders geeignet für thermisch hochbelastete Anwendungen

Great for high-temperature and heavy-load situations

Bewährt unter schwierigen Bedingungen (z. B. Bergbau, Stahlindustrie)

Proven in rough environments like mining and steel productions

VORTEILE | ADVANTAGES

Hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz

Excellent protection against wear and rust

Hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität

Strong resistance to aging and oxidation

Minimiert Pitting und sorgt für lange Lebensdauer

Reduces pitting and helps equipment last longer

CLASSIC ILSAN GM 150

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

DIN 51 517-3: CLP

ISO 12925 - 1

ISO 6743-6 L-CKC

SEB 181 226

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

FZG > 12

ZF TE-ML 04H

BUNDESWEHR TL 9150 – 0105/4

TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value	Einheit/Unit	Messwerte/ measured values*
Dichte bei 15°C / Density at 15°C	g/cm ³	0,887
Viskosität/Viscosity 40 °C	mm ² /s	154
Viskosität/Viscosity 100 °C	mm ² /s	14,5
Flammpunkt / Flash point	°C	250
Pourpoint	°C	-21

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range