

## CLASSIC ILSAN HM 150

CLASSIC ILSAN HM 150 ist ein Sägekettenöl auf Basis hochwertiger, niedrig aromatischer Grundöle mit spezieller Additivkombination. Es bietet eine sehr gute Haftung an der Kette und sorgt für eine zuverlässige Schmierung.

CLASSIC ILSAN HM 150 is a solid chainsaw oil made from high-quality base oils. It sticks well to the chain and keeps everything running smoothly.

### ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

Zur Schmierung von Sägeketten an Motorsägen	Made for lubricating chains on chainsaws
Schützt vor Festlaufen, Verschleiß und Überhitzung	Helps prevent wear, overheating, and chain damage
Nicht zur Motorschmierung oder Kraftstoffbeimischung geeignet	Not for engine oil or mixing with fuel

### VORTEILE | ADVANTAGES

Hohe Haftfähigkeit reduziert Wegschleudern des Öls	Sticks well ? less oil flying off
Hervorragende Schmierleistung	Smooth and reliable lubrication
Zuverlässiger Schutz der Sägekette	Keeps your chain protected and running longer

**CLASSIC ILSAN HM 150**

**SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS**

ISO 6743-1 AC

**EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS**

**TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS**

<b>Kennwert/ characteristic value</b>	<b>Einheit/Unit</b>	<b>Messwerte/ measured values*</b>
<b>Dichte bei 15°C / Density at 15°C</b>	<b>g/cm<sup>3</sup></b>	<b>0,870</b>
<b>Viskosität/Viscosity 40 °C</b>	<b>mm<sup>2</sup>/s</b>	<b>150</b>
<b>Viskosität/Viscosity 100 °C</b>	<b>mm<sup>2</sup>/s</b>	<b>19,70</b>
<b>Viskositätsindex/ VI</b>		<b>147</b>
<b>Flammpunkt / Flash point</b>	<b>°C</b>	<b>243</b>
<b>Pourpoint</b>	<b>°C</b>	<b>-30</b>

\*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken  
\*are average values and may vary within the normal range