PRODUKTINFORMATION

# CLASSIC KOLDA CLEAN OAT 20:80

Silikatfreie OAT-Spülflüssigkeit, gebrauchsfertige und pink eingefärbte Mischung 20:80
Silicate-free OAT rinsing liquid, ready-to-use and pink colored mixture 20:80

**CLASSIC KOLDA CLEAN OAT 20:80**
ist eine silikatfreie OAT-Spülflüssigkeit aus 20% Kühlerschutzkonzentrat und 80% Spezialwasser für den Produktwechsel im Kühlerschutzbereich, welches zur direkten Befüllung und Spülung des Kühlkreislaufes geeignet ist.

is a silicate-free OAT flushing made from 20% radiator protection concentrate and 80% special water for product change in the radiator protection area, which is suitable for direct filling and flushing of the cooling circuit.

**Eigenschaften** / Properties
- nitrit-, amin-, phosphat-, borat- und silikatfrei
- hervorragender Korrosionsschutz
- sehr gute Wärmeübertragung

- nitrite-, amine-, phosphate-, borate- and silicate-free
- excellent corrosion protection
- very good heat transfer

**CLASSIC** empfiehlt den Einsatz in / recommends the use in
- allen Kühlsystemen zur Spülung und Reinigung, bei welchen eine Umstellung von silikathaltigem auf silikatfreiem Kühlerschutz (OAT) erforderlich ist
- Kühlsystemen von stationären Anlagen als Korrosionsschutzmittel
- Kühlsystemen als Spülflüssigkeit

- all cooling systems for flushing and cleaning, where a changeover from silicate-containing to silicate-free radiator protection (OAT) is required
- cooling systems of stationary systems as corrosion protection agent
- cooling systems as flushing liquid

**Anwendungshinweis** / Application note
- Herstellervorgaben sind zu beachten
- Keine Verwendung bei Anlagen in denen eine Silikatkartusche verbaut ist

- Manufacturer‘s instructions must be observed
- do not use in systems in which a silicate cartridge is installed

**Technische Daten** / Technical data

| Eigenschaften / Proterties | Einheit / Unit | CLEAN OAT 20:80* |
|---|---|---|
| Dichte / Density 20 °C | g/cm³ | 1,029 |
| pH-Wert / pH-Value | pH | 8.5 |
| Flammpunkt /flash point (COC) | °C | >124 |

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.
*are average values and may vary in the framework of the standard.

**Spezifikation** / Performance

AS 2108-2004
BS 6580:2010
AFNOR NF R 15-601
JIS K 2234:2006
ASTM D 7583
CUNA NC 956-16
ÖNORM V 5123
SAE J 1034

MAN 324 SNF
Deutz DQC CB-14
VW/Audi/Seat/Skoda/Lamborghini/Bentley/Porsche TL 774-D/-F