PRODUKTINFORMATION
PRODUCTINFORMATION

CLASSIC MEDUNA LT 10W-30 LA

CLASSIC MEDUNA LT 10W-30 LA ist für moderne und ältere Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit und ohne Turbolader. Entwickelt für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlung (Euro VI). Bietet hervorragende Kaltstarteigenschaften, hohe Alterungsstabilität und starkes Kraftstoffeinsparpotenzial über das gesamte Wechselintervall.

CLASSIC MEDUNA LT 10W-30 LA is a oil for heavy-duty diesel engines – turbo or non-turbo. Built for modern Euro VI trucks with exhaust aftertreatment. Delivers smooth cold starts, strong durability, and solid fuel savings throughout the whole drain interval.

ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

Speziell geeignet für Euro VI Motoren von MAN, Daimler Truck, DEUTZ, MTU und VOLVO	Perfect for Euro VI engines from MAN, Daimler Truck, DEUTZ, MTU & VOLVO
Auch einsetzbar in älteren Nutzfahrzeugen und Baumaschinen gemäß Herstellervorgaben	Also works in older trucks and construction equipment (follow OEM specs)
Vermischung vermeiden – bei Umstellung wird ein kompletter Ölwechsel empfohlen	Don’t mix with other oils – best results with a full oil change

VORTEILE | ADVANTAGES

Hervorragender Verschleißschutz auch unter hoher Last	Strong wear protection – even under heavy load
Sehr hohe Oxidations- und Alterungsstabilität	Excellent resistance to oxidation and aging
Erstklassiges Kraftstoffeinsparpotenzial	Helps reduce fuel consumption and operating costsl

PRODUKTINFORMATION
PRODUCTINFORMATION

CLASSIC MEDUNA LT 10W-30 LA

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

ACEA E7

ACEA E11

API CK-4

API SN

CAT ECF-3

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

ACEA E6

ACEA E9

CUMMINS CES 20086

DAF PSQL 2.1E LD

DAF PSQL 2.1E

DETROIT DIESEL 93K218

DETROIT DIESEL 93K222

DEUTZ DQC IV-18 LA

DTFR 15C100

DTFR 15C110

JASO DH-2

MACK EOS-4.5

MAN M 3477

MAN M 3677

MTU DDC TYPE 3.1

RENAULT RLD-3

RENAULT RLD-4

SCANIA LA

VOLVO VDS-4.5

TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value	Einheit/Unit	Messwerte/ measured values*
Dichte bei 15°C / Density at 15°C	**g/cm³**	**0,87**
Viskosität/ Viscosity 40 °C	**mm²/s**	**79,2**
Viskosität/Viscosity 100 °C	**mm²/s**	**12**
Viskositätsindex / VI		**145**
Pourpoint	**°C**	**-39**
Sulfatasche / Sulfated Ash	**% mm**	**1,0**

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range