

MEDUNA LT 5W-30 MULTI

Meduna LT 5W-30 Multi ist ein modernes Hochleistungs-Motorenöl für Nutzfahrzeugmotoren mit fortschrittlicher Additivtechnologie. Die Low-SAPS-Formulierung schützt moderne Abgasnachbehandlungssysteme wie Dieselpartikelfilter und Katalysatoren und bietet hervorragenden Verschleißschutz sowie stabile Schmierung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Meduna LT 5W-30 Multi is a modern high-performance engine oil for commercial vehicle engines formulated with advanced additive technology. Its Low-SAPS formulation protects modern exhaust aftertreatment systems such as diesel particulate filters and catalytic converters while providing excellent wear protection and stable lubrication under demanding operating conditions.

ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

Für moderne Nutzfahrzeug-Dieselmotoren geeignet	Suitable for modern diesel engines
Kompatibel mit Motoren mit DPF und Katalysator	Compatible with engines equipped with DPF and catalytic converters
Ideal für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorgaben	Suitable for extended oil drain intervals according to manufacturer specifications
Mischbar mit den meisten handelsüblichen Motorölen.	Miscible with most conventional engine oils.

VORTEILE | ADVANTAGES

Reduzierter Kraftstoffverbrauch durch moderne Leichtlauftechnologie	Reduced fuel consumption due to advanced low-friction technology
Hervorragender Verschleißschutz auch bei hoher Motorbelastung	Excellent wear protection even under high engine loads
Optimaler Schutz für Abgasnachbehandlungssysteme (DPF und Katalysatoren)	Optimal protection for exhaust after-treatment systems (DPF and catalysts)
Sauberer Motor durch reduzierte Ablagerungsbildung	Cleaner engine thanks to reduced deposit formation

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

ACEA E7	API CK-4
ACEA E8	API SN
ACEA E11	JASO DH-2

FREIGABEN | APPROVALS

- DEUTZ DQC IV-18 LA
- DTFR 15C110
- MAN M 3677
- MACK EOS-4.5
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

MEDUNA LT 5W-30 MULTI

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

ACEA E6	IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6
ACEA E9	MAN M 3775
CUMMINS CES 20086	MAN M 3271-1
CATERPILLAR ECF-3	MAN M 3477
DTFR 15C100	MAN M 3575
DAF PSQL 2.1E-LD	MTU DDC TYPE 3.1
DAF PSQL 2.4	RENAULT RLD-4
DETROIT DIESEL 93K222	SCANIA LDF-4
FORD WSS-M2C213-A1	

TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value	Einheit/Unit	Messwerte/ measured values*
Dichte bei 15°C / Density at 15°C	g/cm ³	0,875
Viskosität/Viscosity 40°C	mm ² /s	71,9
Viskosität/Viscosity 100 °C	mm ² /s	11,8
Viskositätsindex VI		160
Flammpunkt/ Flash Point	°C	300
Pourpoint / Pour Point	°C	-45
Sulfatasche/ Sulfated Ash	%	1,0

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range