

CLASSIC MEDUNA PT 0W-20 D1 GEN3

MEDUNA PT 0W-20 D1 Gen3 ist ein modernes, kraftstoffsparendes Leichtlauf-Motorenöl für Benzinmotoren von Personenkraftwagen. Es bietet zuverlässigen Schutz vor Verschleiß, unterstützt die Motorensauberkeit und sorgt für sehr gute Kaltstarteigenschaften.

CLASSIC MEDUNA PT 0W-20 D1 Gen3 is a modern, fuel-efficient low-viscosity engine oil for gasoline passenger car engines. It provides reliable wear protection, supports engine cleanliness, and ensures excellent cold-start performance.

ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

Geeignet für moderne PKW-Benzinmotoren, bei denen ein Motorenöl der Viskositätsklasse SAE 0W-20 vorgeschrieben ist. Anwendung gemäß Herstellervorgaben.

Suitable for modern passenger car gasoline engines requiring SAE 0W-20 viscosity grade engine oil. Use in accordance with manufacturer recommendations.

VORTEILE | ADVANTAGES

Guter Verschleißschutz
Unterstützung der Motorensauberkeit
Kraftstoffsparende Eigenschaften
Sehr gutes Kaltstartverhalten
Schutz vor Ablagerungen und Korrosion

Good wear protection
Supports engine cleanliness
Fuel-saving properties
Excellent cold-start behavior
Protection against deposits and corrosion

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

API SQ
API SP
ILSAC GF-7
ILSAC GF-6a

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

Chrysler MS-6395
GM Dexos1 Gen3
GM 6094 M

TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value	Einheit/Unit	Messwerte/ measured values*
Dichte bei 15°C / Density at 15°C	g/cm ³	0,856
Viskosität/ Viscosity 40 °C	mm ² /s	45
Viskosität/Viscosity 100 °C	mm ² /s	8,5
Viskositätsindex / VI		168
Pourpoint	°C	-39

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range