PRODUKTINFORMATION
PRODUCTINFORMATION

CLASSIC THULUR SM UTTO

CLASSIC THULUR SM UTTO ist ein kombiniertes Getriebe- und Hydrauliköl auf Basis solventraffinierter Grundöle. Es wurde speziell als Universalöl für moderne Traktoren entwickelt und eignet sich für kombinierte Hydraulik- und Getriebesysteme. Dank spezieller Additive bietet es eine hohe Scherstabilität und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb der Aggregate unter verschiedensten Witterungsbedingungen.

CLASSIC THULUR SM UTTO is a combined transmission and hydraulic oil made from solvent-refined base oils. It's designed as a universal oil for modern tractors and works in combined hydraulic and transmission systems. Thanks to its additive package, it offers strong shear stability and keeps equipment running smoothly in all kinds of weather.

ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

Einsatz in kombinierten Hydraulik- und Getriebesystemen moderner Traktoren	Use in combined hydraulic and transmission systems of modern tractors
Geeignet für nasse Bremsen, Lastschaltkupplungen und Nebenantriebe	Suitable for wet brakes, powershift clutches and PTO drives
Typische Anwendung in Ackerschleppern und Baggern	Commonly used in tractors and excavators

VORTEILE | ADVANTAGES

Sehr hohe Scherstabilität	Very high shear stability
Hoher Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung	Strong protection against wear, corrosion and foaming
Optimales Reibwertverhalten in Lastschaltkupplungen	Smooth friction behavior in powershift clutches

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

API GL-4	DIN 51524-3: HVLP-D

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

ALLISON C-4
CNH MAT 3506/3525
CNH 410 B
FNHA 2C-201.00
JOHN DEERE J20 C/J21 A
MASSEY FERGUSON CMS M 1135/M1141/1143/1145
SDFG OT-1891A
VOLVO BM WB 101
ZF TE-ML 03E/17E/05F/21F/06K/06R/06S

CATERPILLAR TO-2
CNH MS 1206/1210
DEUTZ ALLIS AC Power Fluid 821 XL
FORD ESN M2C86-B/M2C134-D
KUBOTA UDT
RENAULT 180596
VALTRA G2-08
WHITE FARM (AGCO) Q-1802/Q-182616

TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value	Einheit/Unit	Messwerte/ measured values*
Dichte bei 15°C / Density at 15°C	**g/cm³**	**0,870**
Viskosität/Viscosity 40 °C	**mm²/s**	**57,3**
Viskosität/Viscosity 100 °C	**mm²/s**	**9,7**
Viskositätsindex / VI		**153**
Pourpoint	**°C**	**-36**

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range