

CLASSIC THULUR UM 10W-30

CLASSIC THULUR UM 10W-30 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen. Es eignet sich gleichzeitig für Motoren, Getriebe und Hydrauliksysteme.

CLASSIC THULUR UM 10W-30 is a versatile all-in-one oil for tractors and heavy equipment. You can use it for engines, transmissions, and hydraulic systems—basically a real all-rounder.

ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

Ganzjährig einsetzbar für Otto- und Dieselmotoren (auch Turbo)

Works all year round for gasoline and diesel engines (even turbo)

Geeignet für Getriebe inkl. Nassbremsen

Suitable for transmissions, including wet brakes

Auch verwendbar als Hydraulik- und Kompressorenöl

Can also be used in hydraulic systems and compressors

VORTEILE | ADVANTAGES

Hervorragender Verschleiß-, Korrosions- und Schaum-schutz

Strong protection against wear, rust, and foaming

Hohe Oxidationsstabilität und stabiler Viskositätsindex

Stays stable even under tough conditions

Gute Reinigungs- und Dispergiereigenschaften

Keeps the system clean and running smoothly

CLASSIC THULUR UM 10W-30

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Aus Motorenöl:

ACEA E2
ACEA E3
API CG-4
API SF
SAE 10W-30

Als Getriebeöl:

API GL-4
SAE 80W-85
MIL-L-2104 D

Als Hydrauliköl:

DIN 51524-3: HVLP-D

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

ALLISON C-4
CATERPILLAR TO-2
FORD ESN-M2C159-B
JOHN DEERE J27
MAN 270

MASSEY FERGUSON CMS M1139
MASSEY FERGUSON CMS M1144
MASSEY FERGUSON CMS M1145
MB 227.1
MB 228.1
DTFR 15B110
ZF TE-ML 06A
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 07B
ZF TE-ML 06D

TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value	Einheit/Unit	Messwerte/ measured values*
Viskosität/Viscosity 15 °C	mm ² /s	0,867
Viskosität/Viscosity 40 °C	mm ² /s	75,5
Viskosität/Viscosity 100 °C	mm ² /s	11,7
Viskositätsindex / VI		148
Pourpoint	°C	-36

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken

*are average values and may vary within the normal range