

CLASSIC VALSUR KM 46

CLASSIC VALSUR KM 46 ist ein leistungsstarkes Kolbenkompressorenöl auf Basis hochwertiger HC-Grundöle. Die moderne, zink- und aschefreie Additivtechnologie sorgt für zuverlässigen Verschleißschutz, hohe Alterungsbeständigkeit und verlängerte Ölwechselintervalle – auch bei hohen Betriebstemperaturen.

CLASSIC VALSUR KM 46 is a Piston compressor oil made from premium hydrocracked base oils. Its modern zinc-free and ashless additive system helps protect against wear, resists oil aging, and supports longer drain intervals, even under high operating temperatures.

ANWENDUNGSHINWEIS | APPLICATION NOTE

Für industrielle Kompressoren mit hohen thermischen Belastungen geeignet.	Suitable for industrial compressors operating under high temperatures.
Für Anwendungen, die lange Ölstandzeiten und zuverlässigen Verschleißschutz erfordern.	Ideal where long oil life and reliable wear protection are required.
Gemäß den Herstellervorgaben und freigegebenen Spezifikationen einsetzen.	Always use according to equipment manufacturer recommendations and approved specifications.

VORTEILE | ADVANTAGES

Verlängerte Ölwechselintervalle durch hohe Alterungsbeständigkeit.	Longer oil change intervals thanks to excellent oxidation resistance.
Zink- und aschefreie Additivtechnologie für zuverlässigen Schutz.	Zinc-free and ashless technology for dependable protection.
Hoher natürlicher Viskositätsindex für stabile Leistung über einen breiten Temperaturbereich.	High natural viscosity index for stable performance across varying temperatures.

CLASSIC VALSUR KM 46

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

DIN 51506: VDL

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS

TECHNISCHE DATEN | TYPICAL CHARACTERISTICS

Kennwert/ characteristic value	Einheit/Unit	Messwerte/ measured values*
Dichte bei 15°C / Density at 15°C	g/cm³	0,846
Viskosität/Viscosity 40 °C	mm²/s	47,1
Viskosität/Viscosity 100 °C	mm²/s	7,8
Viskositätsindex / VI		130
Flammpunkt / Flash point	°C	250
Pourpoint	°C	-27

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken
*are average values and may vary within the normal range