Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 11.09.2026 Číslo verze 8.00 (nahrazuje verzi 7.00) Revize: 11.09.2026

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní označení: **CLASSIC ILSAN GM 460**

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Použití látky / přípravku Převodový olej

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace výrobce/dovozce:
CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG
Lange Straße 100-106
D-27318 HOYA
NĚMECKO
Telefon: +49 (4251) - 8120
products@classic-oil.de

Obor poskytující informace: produktový management

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

24 hodinové nouzové kontaktní číslo: +1 872 5888271 (CSG)
Toxikologické informační středisko: (+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402 (24 hodin denne, pouze pro zdravotnický personál)

*

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Další údaje: Úplné znění uvedených prvků klasifikace a označení je uvedeno v oddíle 16.

2.2 Prvky označení

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti odpadá
Signální slovo odpadá
Standardní věty o nebezpečnosti
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

2.3 Další nebezpečnost

Produkt může vytvářet film na povrchu, který zabraňuje reakci s kyslíkem. Viz oddíly 11, 12 a 15.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít
vPvB: Nedá se použít
Určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému Není uvedena žádná složka.

*

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:		
CAS: 68937-96-2 EINECS: 273-103-3 Reg.nr.: 01-2119540515-43	polysulfidy, di-tert-butyl Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1B, H317 Specifická koncentrační mez: Skin Sens. 1B; H317: C ≥ 46 %	<1%
Číslo ES: 947-696-0 Reg.nr.: 01-2120768184-49	Reakční produkty dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dionu s propan-1,2-diol Repr. 2, H361d; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412	<1%

(pokračování na straně 2)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 11.09.2026 Číslo verze 8.00 (nahrazuje verzi 7.00) Revize: 11.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC ILSAN GM 460

(pokračování strany 1)

Dodatečná upozornění:
Minerální oleje ve výrobku obsahují < 3 % extraktu DMSO (IP 346).
Směsi nepodléhají registraci. Registrační čísla složek této směsi (pokud jsou k dispozici) jsou uvedena v bodě 3.
Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny:
Ve všech případech pochybností nebo při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.
Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí nebo při křečích.
Pracovníci první pomoci: Dbejte na vlastní ochranu!
Při nadýchání:
Postiženého dovést na čerstvý vzduch a uložit v klidném prostředí.
Při potížích zavést lékařské ošetření.
Při styku s kůží:
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Při podráždění pokožky vyhledat lékaře.
Při zasažení očí:
Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování.
Zavést lékařské ošetření.
Při požití:
NEvyvolávejte zvracení.
Ihned zavolat lékaře.
Opatrně při zvracení: Nebezpečí aspirace! Nutné lékařské ošetření.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Dosud nejsou známy žádné příznaky.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Symptomatická léčba.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva
Vhodná hasiva: Pìna, Hasicí prášek, Oxid uhlicitý. Proud vodního postriku
Nevhodná hasiva: Plný proud vody
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Možnost vzniku hořlavých par při teplotě nad: Bod vzplanutí.
Pri požáru se mohou uvolnit: Produkty pyrolýzy; Uhlovodíky; Oxid uhlicitý (CO2); Oxid uhelnatý (CO); Sirovodík (H2S); Oxidy dusíku (NOx); Oxidy fosforu; Kour.
5.3 Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Pri požáru používat vhodný prístroj na ochranu dýchacích cest. Nosit odêv pro celkovou ochranu. Zabrante úniku produktù vzniklých pri hašení do kanalizace vodotecí a spodních vod.
Další údaje:
K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody.
Kontaminovanou hasicí vodu sbírejte odděleně. Nedovolte, aby se dostala do kanalizace nebo vodních toků.
Nedovolte, aby se dostaly do podloží/půdy.
B: Požáry kapalných nebo kapalných látek

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zajistěte dostatečné větrání. Zvláštní riziko uklouznutí v důsledku úniku/rozlití výrobku. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout: Vdechnutí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení - Zákaz kouření. Zabraňte kontaktu s očima a kůží.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:
Zabránit plošnému rozšíření (např. přehrazením nebo olejovými zábranami).

(pokračování na straně 3)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 11.09.2026 Číslo verze 8.00 (nahrazuje verzi 7.00) Revize: 11.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC ILSAN GM 460

(pokračování strany 2)

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Nabraný materiál odstranit podle předpisů.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

*

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Zamezit tvorbě olejové mlhy. Horký produkt vytvárí horlavé páry. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Zabrante styku s kůží a ocima.
Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:
Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit.
Zajistit proti elektrostatickému náboji.

Pokyny pro zacházení:
Informace o obecných hygienických opatřeních na pracovišti:
Vyhněte se kontaktu s kůží, očima a oděvem. Nenoste čisticí hadříky nasáklé produktem v kapsách kalhot. Znečištěný a nasáklý oděv okamžitě odstraňte. Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv skladujte odděleně.
Při vyšších teplotách je možný vznik hořlavých par: Teplota vzplanutí

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou na suchém místě. Udržujte chladné a dobře větrané místo.
Přechovávat jen v původní nádobě.
Upozornění k hromadnému skladování: Chraňte se před: Oksyličovadla, silné
Další údaje k podmínkám skladování: Skladovací teplota: < 50 °C
Skladovací třída: 10

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití Řiďte se technickým listem.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry
Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti.
Další upozornění: Jako podklad slouží datové listy dodavatelů a seznamy platné v době výroby.

8.2 Omezování expozice
Vhodné technické kontroly Zajistěte dostatečné větrání a lokální odsávání v kritických místech.
Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Pri zacházení s chemikáliemi nutno dodržovat obvyklé bezpecnostní predpisy. Pracovního oděv uchovávat oddělenì. Pred prestávkami a po skoncení umývt ruce. V kapsách od kalhot neprenášet cisticí hadry napuštěné produktem. Pri práci nekourit, nejíst nebo pít.
Ochrana dýchacích cest
Při dobrém větrání prostoru není třeba.
Vytváření/formování mlhy: Typ filtrační jednotky s filtrem nebo ventilátorem: A2 P2
Ochrana rukou:
Noste testované ochranné rukavice . Normy DIN/EN : DIN EN 374 .
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt / přípravek / chemickou směs.
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.
Pro preventivní ochranu rukou se doporučuje používání prostředků na ochranu kůže.

(pokračování na straně 4)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 11.09.2026 Číslo verze 8.00 (nahrazuje verzi 7.00) Revize: 11.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC ILSAN GM 460

(pokračování strany 3)

Materiál rukavic
Nitrilkaučuk
Doporučená tloušťka materiálu: >0,35 mm
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.
Doba průniku materiálem rukavic
> 480 min
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
Ochrana očí a obličeje



Uzavřené ochranné brýle

ČSN EN 166
Ochrana kůže:
Typ osobních ochranných prostředků musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na pracovišti. K ochraně před přímým kontaktem s kůží je nutná ochrana těla (kromě běžného pracovního oděvu).
Chemikáliím odolná ochranná obuv.
Omezování expozice životního prostředí
Technická opatření k prevenci ozáření
Organizační opatření k prevenci ozáření

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Všeobecné údaje	
Skupenství	Kapalná
Barva:	žlutá světle hnědá
Zápach:	Charakteristický
Prahová hodnota zápachu:	Není určeno
Bod tání / bod tuhnutí	Není určeno
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	Není určena
Hořlavost	Nedá se použít
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	
Dolní mez:	0,6 Vol %
Horní mez:	6,5 Vol %
Bod vzplanutí:	> 240 °C (DIN ISO 2592)
Teplota rozkladu:	Není určeno
pH	Není určeno
Viskozita:	
Kinematický při 40 °C	437,3 mm^2/s (DIN 51562)
Dynamicky:	Není určeno
Rozpustnost vodě:	Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	Není určeno
Tlak páry:	Není určeno
Hustota a/nebo relativní hustota	
Hustota při 15 °C:	0,9 g/cm^3 (DIN EN ISO 12185)
Relativní hustota	Není určeno
Hustota páry:	Není určeno
Charakteristiky částic	Nevztahuje se na kapaliny.

(pokračování na straně 5)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 11.09.2026 Číslo verze 8.00 (nahrazuje verzi 7.00) Revize: 11.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC ILSAN GM 460

(pokračování strany 4)

9.2 Další informace

Vzhled:	
Skupenství:	Tekutina
Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	
Zápalná teplota:	Není určeno
Výbušné vlastnosti:	Není určeno
Změna stavu	
Bod odkápnutí:	
Pourpoint	<-21 °C (ISO 3016)
Rychlost odpařování	Není určeno

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti	
Výbušniny	odpadá
Hořlavé plyny	odpadá
Aerosoly	odpadá
Oxidující plyny	odpadá
Plyny pod tlakem	odpadá
Hořlavé kapaliny	odpadá
Hořlavé tuhé látky	odpadá
Samovolně reagující látky a směsi	odpadá
Samozápalné kapaliny	odpadá
Samozápalné tuhé látky	odpadá
Samozahřívající se látky a směsi	odpadá
Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou	odpadá
Oxidující kapaliny	odpadá
Oxidující tuhé látky	odpadá
Organické peroxidy	odpadá
Látky a směsi korozivní pro kovy	odpadá
Znecitlivělé výbušniny	odpadá

*
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Pri predepsaném zpùsobu skladování a odborném zacházení nedochází k žádným nebezpecným reakcím
10.2 Chemická stabilita Při skladování a používání v souladu s určením nedochází k rozkladu.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Při teplotách nad bodem vzplanutí může dojít ke vzniku hořlavých par.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Oxidační činidlo, silné.
10.5 Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Viz oddíl 5.2.

*
ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008
Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:		
CAS: 68937-96-2 polysulfidy, di-tert-butyl		
Orálně	LD50 orální	>2.000 mg/kg (Krysy)
Pokožkou	LD50 dermální	>2.000 mg/kg (Krysy)
Reakční produkty dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dionu s propan-1,2-diol		
Orálně	LD50 orální	300,03 mg/kg (Krysy)
Pokožkou	LD50 dermální	>2.000 mg/kg

(pokračování na straně 6)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 11.09.2026 Číslo verze 8.00 (nahrazuje verzi 7.00) Revize: 11.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC ILSAN GM 460

(pokračování strany 5)

Primární dráždivé účinky:
Žíravost/dráždivost pro kůži
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Častý a dlouhodobý kontakt s pokožkou může způsobit její podráždění.
Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Další údaje (k experimentální toxikologii):
Zvláštní účinky při pokusech na zvířatech: Pro přípravek/směs nejsou k dispozici žádné údaje.

Doplňující toxikologická upozornění:		
Orálně	ATE	>2.000 mg/kg (Vypočítáno)
Pokožkou	ATE	>2.000 mg/kg (Vypočítáno)
Inhalováním	ATE Prach/mlha	>5 mg/L (Vypočítáno)
	ATE pára	>20 mg/L (Vypočítáno)

11.2 Informace o další nebezpečnosti
Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Tento výrobek neobsahuje žádnou látku (> 0,1 %) s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém necílových organismů, protože žádná složka nesplňuje tato kritéria.
Další informace Pro tuto směs nejsou k dispozici žádné údaje.

*
ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita Pro přípravek/směs nejsou k dispozici žádné údaje.

Aquatická toxicita:	
CAS: 68937-96-2 polysulfidy, di-tert-butyl	
ErC50	>1,89 mg/l /72 h (řasy)
EC50	0,255 mg/L /48 h (Daphnia magna)
LC50	0,681–4,016 mg/L /96 (Ryba)

12.2 Perzistence a rozložitelnost
Pro samotný přípravek/směs nejsou k dispozici žádné údaje.
Není snadno biologicky odbouratelný (podle kritérií OECD). Údaje se vztahují k hlavní složce.
12.3 Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Látky ve smesi nesplnují kritéria PBT/vPvB podle REACH, príloha XIII.
PBT: Nedá se použít
vPvB: Nedá se použít
12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Látka/směs neobsahuje žádné složky, které vykazují endokrinní disruptory podle čl. 57 písm. f) nařízení REACH nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/605 v množství 0,1 % nebo větším.
12.7 Jiné nepříznivé účinky
Další ekologické údaje:
Všeobecná upozornění:
Produkt se nesmí nekontrolovaně dostat do okolí.
Nemecko: Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody

(pokračování na straně 7)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 11.09.2026 Číslo verze 8.00 (nahrazuje verzi 7.00) Revize: 11.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC ILSAN GM 460

(pokračování strany 6)

Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

*

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Doporučení:

Výrobek, který se stal odpadem, musí být odstraněn v souladu se zákonnými ustanoveními platnými pro odpadní oleje; zejména je třeba usilovat o co nejvyšší kvalitu recyklace.

Přidělování číselných kódů odpadů/označení odpadů se provádí podle EAVK na základě specifických odvětví a procesů.

Při skladování spotřebovaných produktů z minarálních olejů vzít na zřetel kategorie starých olejů a ustanovení o smíchání.

Recyklovat v souladu s úředními předpisy.

Evropský katalog odpadů	
13 02 05*	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
HP14	Ekotoxický

Kontaminované obaly:

Doporučení:

Obalové materiály na olej se považují za obaly obsahující škodlivé látky. Jsou proto vyloučeny ze systému plošného zpětného odběru obalů.

Obalové materiály na olej, které jsou vyprázdněny až na zbytky, které v nich obvykle zůstávají, podléhají zpětnému odběru ze strany výrobců a distributorů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo	
ADR, IMDG, IATA	odpadá
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	
ADR, IMDG, IATA	odpadá
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	
ADR, ADN, IMDG, IATA	
třída	odpadá
14.4 Obalová skupina	
ADR, IMDG, IATA	odpadá
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:	NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Nedá se použít
14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO	Nedá se použít
UN "Model Regulation":	odpadá

*

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

Výstražné symboly nebezpečnosti odpadá

Signální slovo odpadá

(pokračování na straně 8)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 11.09.2026 Číslo verze 8.00 (nahrazuje verzi 7.00) Revize: 11.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC ILSAN GM 460

(pokračování strany 7)

Standardní věty o nebezpečnosti
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Rady 2012/18/EU
Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I Žádná z obsažených látek není na seznamu.
Kategorie Seveso Nepodléha 2012/18/EU (SEVESO III)
Rady (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3, 75

Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Národní předpisy:

Stupeň ohrožení vody:
WGK: 1(Samozařazení) - slabě ohrožující vodní zdroje.
(podle AwSV, Nemecko)

Jiná ustanovení, omezení a zákazy Je třeba dodržovat i vnitrostátní právní předpisy!
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

*
ODDÍL 16: Další informace

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

Relevantní věty
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008	
Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobou (chronickou) nebezpečnost pro vodní prostředí	Zařazení směsi je založeno zásadně na početní metodě při použití dat jednotlivých látek podle směrnice (EC) NO 1272/2008.

Obor, vydávající bezpečnostní list: produktový management
Poradce: produktový management
Datum předchozí verze: 17.07.2026
Číslo předchozí verze: 7.00
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

(pokračování na straně 9)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 11.09.2026 Číslo verze 8.00 (nahrazuje verzi 7.00) Revize: 11.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC ILSAN GM 460

(pokračování strany 8)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutní toxicita – Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Žíravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 1
Skin Sens. 1B: Senzibilizace kůže – Kategorie 1B
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci – Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 3

*** Údaje byly oproti předešlé verzi změněny**