Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 04.09.2026 Číslo verze 6.00 (nahrazuje verzi 5.00) Revize: 04.09.2026

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní označení: CLASSIC THULUR SM UTTO

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Použití látky / přípravku Mazivo/ maziva

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace výrobce/dovozce:
CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG
Lange Straße 100-106
D-27318 HOYA
NĚMECKO
Telefon: +49 (4251) - 8120
products@classic-oil.de

Obor poskytující informace: produktový management

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

24 hodinové nouzové kontaktní číslo: +1 872 5888271 (CSG)
Toxikologické informační středisko: (+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402 (24 hodin denne, pouze pro zdravotnický personál)

*

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.

2.2 Prvky označení

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 odpadá
Výstražné symboly nebezpečnosti odpadá
Signální slovo odpadá
Standardní věty o nebezpečnosti odpadá
Další údaje:
EUH208 Obsahuje: Kyseliny sulfonové, ropné soli, vápenaté soli, Kyselina benzensulfonová, C10-16-alkylderiváty, vápenaté soli. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

2.3 Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít
vPvB: Nedá se použít
Určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému Není uvedena žádná složka.

*

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:		
CAS: 64742-54-7 EINECS: 265-157-1 Reg.nr.: 01-2119484627-25	destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; Základový olej - nespecifikovaný Asp. Tox. 1, H304	3-≤6,1%
CAS: 68649-42-3 EINECS: 272-028-3 Reg.nr.: 01-2120742271-64 01-2120834163-62	Kyselina fosforodithiová, 0, 0-di-Ci-i4-alkylestery, soli zinku Aquatic Acute 1, H400; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412	1-≤1,8%
CAS: 61789-86-4 EINECS: 263-093-9 Reg.nr.: 01-2119488992-18	Kyseliny sulfonové, ropné soli, vápenaté soli Skin Sens. 1B, H317	0-≤0,3%
CAS: 68584-23-6 EINECS: 271-529-4 Reg.nr.: 01-2119492627-25	Kyselina benzensulfonová, C10-16-alkylderiváty, vápenaté soli Skin Sens. 1B, H317	0-≤0,3%

(pokračování na straně 2)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 04.09.2026 Číslo verze 6.00 (nahrazuje verzi 5.00) Revize: 04.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC THULUR SM UTTO

(pokračování strany 1)

Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

*
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny:
V případě úrazu nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, předložte provozní pokyny nebo bezpečnostní list). Odveďte zraněného z nebezpečné zóny. Svlékněte znečištěný a nasáklý oděv. V případě bezvědomí a přítomného dýchání uvést postiženého do stabilní polohy na boku a vyhledat lékařskou pomoc. Nenechávejte postiženého bez dozoru.
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: V případě stížností se poraďte s lékařem.
Při zasažení očí:
Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.
Zavést lékařské ošetření.
Při požití:
Ústa důkladně vypláchněte vodou. V případě výskytu příznaků se poraďte s lékařem. Vypláchněte ústa. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékaře. Vypijte 1 sklenici vody po malých doušcích (ředicí účinek).
Upozornění pro lékaře: Poskytovatel první pomoci: Dbát na vlastní bezpecnost!
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Symptomatická léčba.
Při zvracení dávat pozor, aby nedošlo ke vdechnutí.

*
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:
K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody.
Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.
Nevhodná hasiva: Plný proud vody
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při zahřátí nebo v případě požáru se vytváří jedovaté plyny.
Možnost vzniku hořlavých par při teplotě nad: Bod vzplanutí.
Nebezpečné produkty spalování
Oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO_2), oxidy dusíku (NOx)
5.3 Pokyny pro hasiče
V případě požáru: Používejte autonomní dýchací přístroj. Použití ochranného oděvu.
Nevdechujte plyny vznikající při výbuchu a požáru.
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Další údaje:
Nevdechovat výbušné plyny nebo spaliny. Nepoškozené nádoby odstraňte z ohroženého prostoru, pokud se to dá učinit bezpečně. Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů.

*
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Nosit osobní ochranný oděv.
Mimořádné nebezpečí uklouznutí na vylitém nebo rozsypaném produktu.
Osoby přivést do bezpečí.
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/pár/aerosolu.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze Osobní ochranné prostøedky
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:
Zabraňte vniknutí do podloží / půdy. Zabraňte šíření do velké oblasti (např. Olejové bariéry).
V případě úniku plynu nebo průniku do vodních toků, půdy nebo kanalizace informujte odpovědné orgány.
Nevypouštějte do kanalizace nebo do řek.

(pokračování na straně 3)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 04.09.2026 Číslo verze 6.00 (nahrazuje verzi 5.00) Revize: 04.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC THULUR SM UTTO

(pokračování strany 2)

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Pro zneškodnení:
Vhodný pohlcovací materiál: Písek, Kremelina, Univerzální pojivo, Chemická pojidla s obsahem kyselin
Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, kremelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).
Pro čištení:
Odstranit z vodní hladiny (napr. odcerpáním, odsátím). Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, kremelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).
Nabraný materiál odstranit podle předpisů.
Rozlité tekutiny ihned odstraňte. Použijte vhodnou nádobu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

*
ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Na pracovišti nejíst, nepít, nekourit, nešnupat. Pred prestávkou a po práci umýt ruce. Látky V kapsách u kalhot nemejte hadry nasáklé produktem. Používat osobní ochranné prostredky.
Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Pokyny pro zacházení:
Pro Nemecko:
Minimální normy pro ochranná opatření při manipulaci s pracovními látkami jsou uvedeny v TRGS 500.
Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte ani nešňupejte.
Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou na suchém místě. Udržujte chladné a dobře větrané místo.
Vhodný materiál na nádoby/zařízení: Podlahy mají být nepropustné, odpuzovat tekutiny a musí se dát snadno udržovat. Šachty a kanály musí být chráněny proti vniknutí produktu. Uchovávat/skladovat pouze v originálním balení.
Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné
Další údaje k podmínkám skladování: Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před teplem.
Skladovací třída: 10 (TRGS 510)
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

*
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry
Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti.

DNEL		
CAS: 61789-86-4 Kyseliny sulfonové, ropné soli, vápenaté soli		
Pokožkou	DNEL zamìstnanec	1,03 mg/cm² (dlouhodobé, místní)
	DNEL zamìstnanec	3,33 mg/kg/d (dlouhodobé, systémové)
Inhalováním	DNEL zamìstnanec	11,75 mg/m³ (dlouhodobé, systémové)
CAS: 471-34-1 calcium carbonate		
Inhalováním	DNEL, inhalativní, dlouhodobý, systémový	6,36 mg/m³ (pracovník)

(pokračování na straně 4)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 04.09.2026 Číslo verze 6.00 (nahrazuje verzi 5.00) Revize: 04.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC THULUR SM UTTO

(pokračování strany 3)

CAS: 101316-69-2 mazací oleje (ropné), C > 25, rozpouštědlově extrahované, odasfaltované, odparafinované, hydrogenované; Základový olej - nespecifikovaný		
Pokožkou	DNEL Dlouhodobá – dermální, systémové účinky	0,97 mg/kg KG/d (pracovník)
Inhalováním	DNEL, inhalativní, dlouhodobý, systémový	2,73 mg/m³ (pracovník)
	DNEL Dlouhodobá – inhalací, místní účinky	5,58 mg/m³ (pracovník)

PNEC	
CAS: 64742-54-7 destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; Základový olej - nespecifikovaný	
PNEC Sekundární otrava	9,33 mg/kg /KG/d
CAS: 61789-86-4 Kyseliny sulfonové, ropné soli, vápenaté soli	
PNEC Vodní zdroje, Sladká voda	1 mg/l
PNEC Vodní zdroje, Moøská voda	1 mg/l
PNEC Čistírna odpadních vod	1.000 mg/l

Další upozornění:
Mlha z minerálních olejů, limitní hodnoty: US-OSHA PEL - hodnota 5 mg/m³, ACGIH-STEL - hodnota 10 mg/m³.
Jako podklad slouží datové listy dodavatelů a seznamy platné v době výroby.

8.2 Omezování expozice
Vhodné technické kontroly Žádné další údaje,viz bod 7.
Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Ochrana dýchacích cest Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.
Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Chemie Používejte ochranné rukavice podle EN 374.
Konstrukce ochranných rukavic proti chemikáliím musí být zvolena speciálně pro dané pracoviště v závislosti na koncentraci a množství nebezpečných látek.
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt / přípravek / chemickou směs.
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.
Materiál rukavic
Vhodný materiál: NBR (nitrilová pryž), PVC (polyvinylchlorid), CR (polychloropren, chloroprenová pryž).
Doporucená tloušťka materiálu: ≥ 0,4 mm
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.
Doba průniku materiálem rukavic
> 480 min
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
Ochrana očí a obličeje
Pro dekantační práce: Rámové brýle s boční ochranou.
Používejte ochranné brýle/ochranu obličeje. DIN EN 166.
Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení
Omezování expozice životního prostředí Viz oddíl 7 Žádná další opatření nejsou nutná.

*
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Všeobecné údaje

Skupenství	Kapalná
Barva:	Žlutohnědá
Zápach:	Není určeno.

(pokračování na straně 5)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 04.09.2026 Číslo verze 6.00 (nahrazuje verzi 5.00) Revize: 04.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC THULUR SM UTTO

(pokračování strany 4)

Prahová hodnota zápachu:	Není určeno
Bod tání / bod tuhnutí	-36 °C
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	Není určena
Hořlavost	Nedá se použít
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	
Dolní mez:	Není určeno
Horní mez:	Není určeno
Bod vzplanutí:	220 °C
Teplota rozkladu:	Není určeno
pH	Není určeno
Viskozita:	
Kinematická viskozita při 40 °C	57 mm^2/s
Dynamicky:	Není určeno
Rozpustnost	
vodě:	Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	Není určeno
Tlak páry:	Není určeno
Hustota a/nebo relativní hustota	
Hustota při 15 °C:	0,8704 g/cm^3
Relativní hustota	Není určeno
Hustota páry:	Není určeno
Charakteristiky částic	Nevztahuje se na kapaliny.

9.2 Další informace

Vzhled:	
Skupenství:	Kapalná
Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	
Zápalná teplota:	Není určeno
Výbušné vlastnosti:	Není určeno
Změna stavu	
Rychlost odpařování	Není určeno

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti	
Výbušniny	odpadá
Hořlavé plyny	odpadá
Aerosoly	odpadá
Oxidující plyny	odpadá
Plyny pod tlakem	odpadá
Hořlavé kapaliny	odpadá
Hořlavé tuhé látky	odpadá
Samovolně reagující látky a směsi	odpadá
Samozápalné kapaliny	odpadá
Samozápalné tuhé látky	odpadá
Samozahřívající se látky a směsi	odpadá
Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou	odpadá
Oxidující kapaliny	odpadá
Oxidující tuhé látky	odpadá
Organické peroxidy	odpadá
Látky a směsi korozivní pro kovy	odpadá
Znecitlivělé výbušniny	odpadá

*
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

(pokračování na straně 6)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 04.09.2026 Číslo verze 6.00 (nahrazuje verzi 5.00) Revize: 04.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC THULUR SM UTTO

(pokračování strany 5)

10.2 Chemická stabilita
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Směs je za doporučených podmínek skladování, používání a teploty chemicky stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Nepoužívejte přehřátí, aby nedošlo k tepelnému rozkladu.
10.5 Neslučitelné materiály:
Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Kyselina, Oxidační činidlo, Redukční činidlo.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:
Nebezpečné produkty spalování: oxid uhličitý oxid uhelnatý oxidy dusíku (NOx)

*
ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008
Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:		
CAS: 64742-54-7 destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; Základový olej - nespecifikovaný		
Orálně	LD50 orální	5.000 mg/kg (Krysy) (Pokyn OECD 401)
Pokožkou	LD50 dermálnì	5.000 mg/kg (Králík) (Pokyn OECD 402)
Inhalováním	LC50/4h	5,53 mg/l (Krysy) ((Pokyn OECD 403, vdechování: výpary))
CAS: 68649-42-3 Kyselina fosforodithiová, 0, 0-di-Ci-i4-alkylestery, soli zinku		
Orálně	LD50 orální	>2.154–<3.100 mg/kg (Krysy)
Pokožkou	LD50 dermálnì	>6.965 mg/kg (Králík)
Inhalováním	LC50/4h	>5.000 mg/l (Myš)
CAS: 61789-86-4 Kyseliny sulfonové, ropné soli, vápenaté soli		
Orálně	LD50 orální	>5.000 mg/kg (Krysy)
Pokožkou	LD50 dermálnì	>5.000 mg/kg (Krysy)
Inhalováním	LC50 Akutní inhalacní toxicita (plyn):	>1,9 ppmV /(4 h) (Krysy)
CAS: 68584-23-6 Kyselina benzensulfonová, C10-16-alkylderiváty, vápenaté soli		
Orálně	LD50 orální	<5.000 mg/kg (Krysy) (Pokyn OECD 401)
Pokožkou	LD50 dermálnì	<5.000 mg/kg (Krysy) (Pokyn OECD 402)
Inhalováním	LC50/4h	<1,9 mg/l (Krysy) ((Pokyn OECD 403, vdechování: výpary))

Primární dráždivé účinky:
Žíravost/dráždivost pro kůži Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Obsahuje kyselinu benzensulfonovou, alkylderiváty C10-16, vápenaté soli, sulfonové kyseliny, ropu, vápenaté soli. Může způsobit alergické reakce.
Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Doplňující toxikologická upozornění:		
CAS: 64742-54-7 destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; Základový olej - nespecifikovaný		
Orálně	ATE	5.000 mg/kg (Vypočítáno)
Pokožkou	ATE	5.000 mg/kg (Vypočítáno)

(pokračování na straně 7)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 04.09.2026 Číslo verze 6.00 (nahrazuje verzi 5.00) Revize: 04.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC THULUR SM UTTO

(pokračování strany 6)

Inhalováním	ATE Prach/mlha	5,53 mg/L (Vypočítáno)

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

*

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquatická toxicita:	
CAS: 64742-54-7 destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; Základový olej - nespecifikovaný	
NOEC	≥100 mg/L /(3d) (řasy)
NOEC	100 mg/l /(3d) (řasy)
	100 mg/l /(4d) (Ryba)
EC50	10.000 mg/L /(2d) (krabi)
LC50	100 mg/L /(4d) (Ryba)
	10.000 mg/L /(4d) (krabi)
CAS: 61789-86-4 Kyseliny sulfonové, ropné soli, vápenaté soli	
EC50	1.000 mg/L /(3 d) (řasy)
	1.000 mg/L /(2 d) (krabi)
LC50	1.000 mg/L /(4 d) (Ryba)
CAS: 68584-23-6 Kyselina benzensulfonová, C10-16-alkylderiváty, vápenaté soli	
NOEC	>1.000 mg/l /(21d) (řasy) (sladkovodní řasy)
EC50	>1.000 mg/L /(4d) (krabi) (Sladkovodní bezobratlí)
LC50	>1.000 mg/L /(4d) (Ryba) (ryby, sladkovodní ryby)
LC50	>10.000 mg/L /(4d) (Ryba) (ryby, mořské ryby)

12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál	
CAS: 68649-42-3 Kyselina fosforodithiová, 0, 0-di-Ci-i4-alkylestery, soli zinku	
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	14,876

12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nedá se použít

vPvB: Nedá se použít

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Další údaje:

U této složky se neočekávají žádné další nepříznivé dopady na životní prostředí (např. poškozování ozonové vrstvy, fotochemický potenciál tvorby ozonu, narušení endokrinního systému, skleníkový potenciál).

Další ekologické údaje:

Všeobecná upozornění:

Nemecko: Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody

Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

(pokračování na straně 8)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 04.09.2026 Číslo verze 6.00 (nahrazuje verzi 5.00) Revize: 04.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC THULUR SM UTTO

(pokračování strany 7)

*
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady
Doporučení: Recyklovat v souladu s úředními předpisy.

Kontaminované obaly:
Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo	
ADR, IMDG, IATA	odpadá
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	
ADR, IMDG, IATA	odpadá
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	
ADR, ADN, IMDG, IATA	
třída	odpadá
14.4 Obalová skupina	
ADR, IMDG, IATA	odpadá
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:	Nedá se použít
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Nedá se použít
14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO	Nedá se použít
UN "Model Regulation":	odpadá

*
ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 odpadá
Výstražné symboly nebezpečnosti odpadá
Signální slovo odpadá
Standardní věty o nebezpečnosti odpadá

Rady 2012/18/EU
Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog
Žádná z obsažených látek není na seznamu.

(pokračování na straně 9)

Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 04.09.2026 Číslo verze 6.00 (nahrazuje verzi 5.00) Revize: 04.09.2026

Obchodní označení: CLASSIC THULUR SM UTTO

(pokračování strany 8)

Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Národní předpisy:

Technický návod pro vzduch:
Třída podíl v % Pro Nemecko: Poznámka: 5.2.5

Stupeň ohrožení vody:
WGK: 1(Samozařazení) - slabě ohrožující vodní zdroje.
(podle AwSV, Nemecko)

Jiná ustanovení, omezení a zákazy
Pro Nemecko:
Technická pravidla pro nebezpecné látky
TRGS 510
Minimální standardy pro preventivní opatrení pri manipulaci s pracovními materiály jsou uvedeny v TRGS 500.
Pro Nemecko:
Nařízení německých institucí sociálního úrazového pojištění (nařízení DGUV):
(Informace DGUV) 868
Předpisy pojišťovny odpovědnosti zaměstnavatele (předpisy DGUV) 189, 190, 192, 195
Pro Nemecko:
Altöl-Verordnung (AltölV)
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

*
ODDÍL 16: Další informace

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

Relevantní věty
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obor, vydávající bezpečnostní list: produktový management
Poradce: produktový management
Datum předchozí verze: 20.03.2026
Číslo předchozí verze: 5.00
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 2
Skin Sens. 1B: Senzibilizace kůže – Kategorie 1B
Asp. Tox. 1: Nebezpečnost při vdechnutí – Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 3
*** Údaje byly oproti předešlé verzi změněny**