

# ORIENTIERUNGSHILFE GASMOTORENÖLE

## ADDINOL GASMOTORENÖLE



Hersteller	Aschegehalt	Gasart		Low Ash 0,1 - 0,6 %	Mid Ash 0,6 - 1,0 %	Beschreibung
		Sondergas	Erdgas			
ADDINOL MG 40 EXTRA LA	0,50 %	X	X	X		Für den Einsatz in erdgasbetriebenen Stationäranlagen
ADDINOL ECO GAS 500 XD	0,59 %		X	X		Für den Einsatz in modernen, turbogeladenen Gasmotoren im Erdgasbetrieb in allen Leistungsbereichen
ADDINOL ECO GAS 4010 XD	0,49 %		X	X		Für den Einsatz in modernen, turbogeladenen Gasmotoren mit Erd- und Sondergasbetrieb in allen Leistungsbereichen
ADDINOL ECO GAS 4205 XD	0,60 %		X	X		Für den Einsatz in modernen, turbogeladenen Gasmotoren mit Erdgasbetrieb in allen Leistungsbereichen
ADDINOL GAS ENGINE OIL NG 40	0,50 %	X	X	X		Für den Betrieb mit gereinigtem Biogas und Erdgas
ADDINOL GAS ENGINE OIL LG 40	0,54 %	X		X		Für den Einsatz in Deponie- und Biogasanlagen
ADDINOL MG 40 EXTRA PLUS	0,90 %	X			X	Einsatz in kompakten, mit Biogas, Deponiegas, Klärgas oder Grubengas betriebenen BHKW
ADDINOL MG 40 POWERSYNTH	0,50 %		X	X		Für den Einsatz erdgasbetriebener, kompakter Klein-BHKW in Wohnhäusern
ADDINOL ECO GAS 4000 XD	0,62 %	X	X		X	Für den Einsatz in modernen, turbogeladenen Gasmotoren mit Erd- und Sondergasbetrieb in allen Leistungsbereichen